



riese und müller

Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

Delite traveller

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	gelb (RAL 1006) oder schwarz (RAL 9005)
Gabel	Marzocchi 44 RLO 100 mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout
Federelement	X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung, einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	JD, Alu, 34,9 x 300 mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 40,0 mm
Reifen	Schwalbe Marathon Mondial 50-559, Reflex, faltbar
Schläuche	Schwalbe SV13, französisches Ventil
Felgen	Ritchey Pro Girder SC OCR, 26", 32 Loch, schwarz
Speichen	Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano Deore XT (HB-M756) für Scheibenbremse, 32 Loch
Hinterradnabe	Shimano Deore XT (FH-M756A) für Scheibenbremse, 32 Loch
Akku	
Schiebehilfe	
Tretkurbel	Shimano Deore (FC-T551), 44-32-24, 170 mm, silber
Kettenschutz	Kettenschutzring
Innenlager	integriert
Kette	Shimano (CN-HG54), 110 Glieder
Kassette	Shimano Deore (CS-HG62-10) 10-fach: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36
Schaltwerk	Shimano Deore XT (RD-T780 SGS)
Schalthebel	Shimano Deore rapid fire (SL-M591)
Umwerfer	Shimano Deore XT (FD-M773), 31,8 mm, dp, ds
Sattel	Selle Royal 5207 HRC Freccia Lookin
Pedale	MTB, Aluminium, VP-196
Lenker	Syntace VRO 7075 16°
Vorbau	Syntace VRO
Griffe	Ergon GP1-L-GFK
Bremsen	Tektro Auriga SUB, Scheibenbremse
Bremshebel	Tektro Auriga SUB für Scheibenbremse
Schutzbleche	SKS Mountain 60, schwarz
Gepäckträger	Expeditions-Gepäckträger, Links und Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie XL, silber-schwarz
Klingel	Original Billy
Ständer	Hebie 0663 X1 K1, schwarz
Lichtanlage	Optional
Sonstiges	2 Flaschen Zefal 156, 600 ml/Flaschenhalter, Dämpferpumpe
Entfaltung	1,36 bis 8,16 m
Gewicht	18,1 kg
Rahmenhöhe	49, 54 oder 60 cm